

Số: 80 /BV-CNTT

Bạc Liêu, ngày 26 tháng 02 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng và triển khai gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị CNTT, hệ thống mạng LAN nội bộ và Camera giám sát trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị Yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu
- Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Huệ, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Phạm Kha Ly
- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng CNTT
- Điện thoại: 0888.070.979
- Địa chỉ mail: bvdkbaclieu@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng CNTT – Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, Số 06 Nguyễn Huệ, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
- Nhận qua email: bvdkbaclieu@gmail.com

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08h00... ngày 26...tháng 02 năm 2025 đến trước 12h00... ngày 07...tháng 3 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày ký.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị công nghệ thông tin theo bảng sau:

TT	Danh mục hàng hóa	Thông số Kỹ thuật	Model, Hãng, Nước SX	ĐVT	SL
1	Tủ Rack 4U	Tủ Rack 4U: - Tủ màu trắng được sơn tĩnh điện - Kích thước: Cao 230* Rộng 550 * Sâu 400 (mm) - Cửa trước lưới, tủ treo tường.	Tủ rack 4U, Việt Nam	Cái	4

		- Phụ kiện: 1 Quạt hút gió công suất 24W, Ổ cắm điện 3 chấu đa năng. - Tải trọng: 25kg - Chất liệu: Thép CT3 vỏ tủ 0.8mm, khung gắn thiết bị 1.5mm - Hệ thống làm mát tủ mạng gồm 1 quạt tản nhiệt. - Phụ kiện tủ gồm 2 ốc gài, 1 ổ cắm 3 lỗ			
2	Thiết bị Switch24 Port 1G	Switch24 Port 1G Ruije RG-ES124GD: - 24 cổng 10/100/1000 BASE-T - Tốc độ chuyển mạch: 48Gbps - Tốc độ chuyển mạch gói: 35.71 Mpps - Half-duplex, full-duplex, auto-negotiation mode, Support auto MDI/MDIX - Nguồn 100-240V AC - MAC: 8K - Port Mode: "Flow Control On", "Flow Control Off", "Port Isolation", "Extend Data Transmission-10Mbps" from left to right - Nhiệt độ hoạt động: 0°C~45°C - Kích thước: 280 x 126 x 44mm - Chất liệu: vỏ kim loại	RG-ES124GD, Ruije, Trung Quốc	Cái	4
3	Dây mạng LAN AMP CAT6 UTP	Dây mạng LAN AMP CAT6 UTP: - Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet. - Thỏa tất cả các yêu cầu của Gigabit Ethernet(IEEE 802.3ab). - Thẩm tra độc lập bởi ETL SEMKO. - Băng thông hỗ trợ lên tới 600 MHz. - Hiệu suất 3dB NEXT trên chuẩn Cat 6. - Dây dẫn bằng đồng dạng cứng - solid, đường kính lõi 23 AWG. - Vỏ bọc cách điện: Polyethylene, 0.0097in. - Vỏ bọc: 0.025in, PVC. - Nhiệt độ hoạt động: -20°C – 60°C. - Vỏ cáp CM với nhiều chuẩn màu xanh dương	CAT6 UTP, Commscope, Đài Loan	Thùng	5
4	Nhân công lắp đặt kèm Vật tư phụ kiện	- Nhân công thi Công lắp đặt hệ thống mạng LAN nội bộ Khoa nội tim mạch - Vật tư phụ kiện triển khai đi kèm: 65 cây nẹp vuông 2,5P, 4 cây nẹp vuông 5p, bộ Eke, đầu bấm mạng RJ45, Ốc vít, băng keo, lạt rút,...	Việt Nam	Gói	1

5	Bộ lưu điện Santak Rack 6K	Bộ lưu điện Santak Rack 6K: (không bao gồm pin) - Công suất 6000VA / 6000W - Ngõ vào: Kết nối ngõ vào Một pha, 3 dây (L + N + PE); Điện áp liên tục 208 / 220 / 230 / 240 VAC; Ngưỡng điện áp 110 ~ 275 Vac; Tần số 40 ~ 70 Hz (tự động nhận dạng); Hệ số công suất ≥ 0.995 - Ngõ ra: Kết nối ngõ ra Một pha, 3 dây (L + N + PE); Điện áp 208 / 220 / 230 / 240 VAC; Độ biến thiên điện áp $\pm 1\%$; Chuẩn kết nối ngõ ra 2 x IEC + 1 x Terminal Block; Ngưỡng tần số ngõ ra 50 / 60 Hz ± 0.1 Hz (Chế độ ắc quy) - Dạng sóng Sin chuẩn; Hệ số công suất 1 - Khả năng chịu quá tải 105% ~ 125% : 10 phút, 125% ~ 150% : 30 giây, > 150% : 0.5 giây - Hiệu suất Chế độ điện lưới: lên đến 95% - Chế độ ECO: lên đến 98% - Màn hình: LCD + LED Hiển thị mức công suất tải / Dung lượng ắc quy / Thông số ngõ vào, ra / Chế độ hoạt động - Cổng giao tiếp RS232, USB + EPO, Có thể cấu hình Dry in/Dry out - Card giao tiếp mở rộng Tùy chọn: Dry Contact Card, MODBUS Card, NMC Card	RACK 6K, Santak, Trung Quốc	Bộ	1
6	Bộ pin mở rộng Santack Rack 6KS EBM	- Tần số: Đầu ra (50Hz - 60Hz), Đầu vào (40Hz - 70Hz) - Công suất: 6kVA - Nguồn điện áp: Đầu ra (208V/220V/230V/240V AC), Đầu vào (110V - 300V) - Hệ số công suất: ≥ 0.995 - Ắc quy: Ắc quy kín khí không cần bảo dưỡng. - Số lượng x Vah: 16 x 12V x 7Ah	RACK 6KS EBM, Santak, Trung Quốc	Bộ	1
7	Bộ lưu điện Santack 750W	- Công suất 750VA/300W - Thời gian lưu tối đa 6 Phút với 50% tải - Điện áp vào/ ra Điện áp vào 165 ~ 265 VAC. Điện áp ra $220 \pm 10\%$ (Chế độ ắc quy) - Cổng giao tiếp Kết nối lấy điện ngõ vào: Dây điện có phích cắm chuẩn NEMA/ - Lấy điện ngõ ra: 2 ổ chuẩn NEMA - Tần số nguồn vào Dải tần số 50 Hz (46 ~ 54 Hz)	TG 750 PRO, Santak, Trung Quốc	Bộ	15

8	Thiết bị Switch 24 Port 1Gbs, 4 SFP 10Gbs	- Support 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports; 4 SFP/SFP+ 1000/10000 Mbps ports. - CPU: ARM Cortex-A9 @ 800 MHz. - Memory And Flash: 512MB SDRAM, 256MB flash. - Packet buffer: 1.5MB. - Dimensions (W x D x H): 44.25 x 22.15 x 4.39 cm (1U height). - Weight: 2.41kg.	JL682A, ARUBA, Trung Quốc	Cái	5
9	Camera IP 2MP	- Chuẩn nén H264+, H265+ - Cảm biến CMOS 1/2.8" - Có tích hợp mic - Độ nhạy sáng: Màu 0.01 lux @ (F1.2, AGC On) - Độ phân giải: 2.0Mp, 1920x1080@25fps/30fps - Ống kính 2,8mm - Hỗ trợ tính năng 3D DNR, giảm nhiễu kỹ thuật số 3D, chống ngược sáng số DWDR - Tầm xa hồng ngoại lên tới 30m - Nguồn DC 12V & hỗ trợ PoE	DS-2CD1023G0-IUF, Hikvision, Trung Quốc	Cái	17
10	Thiết bị Switch 8 port POE	- Switch mạng 8 cổng PoE, 2 cổng uplink 10/100/1000 Mbps - Tự tương thích chuẩn IEEE 802.3af/at - Công suất PoE 60W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng - Truyền dẫn khoảng cách xa: Tối đa 300m. - Bảng địa chỉ MAC: 16K. - Khả năng chuyển mạch 5.6Gbps. - Tốc độ chuyển tiếp gói tin: 4.1664Mpps	DS-3E0310P-E/M, Hikvision, Trung Quốc	Cái	8
11	Dây mạng LAN Goldenlink CAT6 UTP	Dây mạng LAN UTP CAT6 Goldenlink TAIWAN-Đường kính lõi dây: 0.57mm - 23 AWG x 4 cặp-Được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến nhất của Nhật Bản. - Đáp ứng yêu cầu chứng chỉ: CE; RoHS; ISO/IEC 11801; TIA/EIA-568-B.2 -Vỏ bọc bên ngoài làm bằng nhựa PVC nguyên chất có khả năng chống cháy và bảo vệ môi trường.	CAT6 UTP, Goldenlink, Đài Loan	Thùng	4
12	Nhân Công lắp đặt camera	Nhân công lắp đặt và cấu hình camera	Việt Nam	Gói	17
13	Nhân Công lắp đặt camera	Nhân công di dời camera	Việt Nam	Gói	8

2. Địa điểm cung cấp và lắp đặt: Tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, số 6 Nguyễn Huệ, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

3. Các thông tin khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, P.CNTT.

